

MISURE FIANCATE STANDARD

Profondità (mm.)	Altezza (mm.)
600	2100
800	2700
1000	3300
	3900
	4500
	5100
	6300

TABELLA PORTATA FIANCATE

Modello Fiancata	INTERASSE CORRENTE				
	mm. 1200	mm. 1500	mm. 1800	mm. 2100	mm. 2400
S80L	5900	5500	5100	4700	4200
S80ML	8500	7800	7000	6300	5500
S80M	11000	10300	9200	8200	7200
S80MH	14000	12700	11400	10100	8800
S100M	15700	14600	13500	12400	11200
S100MH	19200	17900	16500	15000	13700
S100H	25700	23600	21400	19000	17000
S120M	18400	17400	16300	15100	14200
S120MH	22700	21400	19000	18400	17200
S120H	30500	28400	26100	23700	21700
S121MH	25800	24300	22800	21000	19600
S121H	35200	32700	30100	27200	25000

TABELLA PORTATA CORRENTI

Modello corrente / portata per coppia	LUNGHEZZA CORRENTI				
	mm. 1300	mm. 1800	mm. 2200	mm. 2700	mm. 3600
R60L	1940	1120	-	-	-
R60H	-	-	940	-	-
R80H	-	-	-	-	810
R80L	2780	2060	1450	980	-
R90L	-	2380	-	1270	-
R100L	-	2910	2430	1790	-
R100M	-	-	-	-	1270
R110L	-	3260	-	2180	-
R120L	-	3640	3000	2500	1520
R140L	-	4500	3740	3100	2180
R160L	-	5360	4450	3670	2800
R160M	-	-	-	4550	3460
R160H	-	-	-	5420	4120